

Teknisk informasjon RBPD 1150/1600/1600-LH

RBPD en pølsedisk beregnet for å holde tilfredsstillende lagringstemperatur i en allerede nedkjølt vare og er ikke beregnet for nedkjøling av matvarer.
Temperatur i skuffer og garnityrbrønn 1-4°C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBPD 1150	11301150	1150 x 900 x 900/1250 mm	168 / 190 kg	1,88 m ³
RBPD 1600	11301600	1600 x 900 x 900/1250 mm	188 / 210 kg	2,13 m ³
RBPD 1600-LH	----	1600 x 735 x 900/1250 mm	178 / 200 kg	2,13 m ³

Modell Model	Mål på maskinbrønn Dimension machine well	Kapasitet garnityrbrønn Capacity garnisch well
RBPD 1150	750 x 824 x D170 mm	6 x 1/9 GN -100 mm
RBPD 1600	1198 x 824 x D 170 mm	6 x 1/9 GN -100 mm
RBPD 1600-LH	1250 x 660 x D 170 mm	6 x 1/9 GN -100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBPD 1150	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	950 W /-10
RBPD 1600	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	950 W /-10
RBPD 1600-LH	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	950 W /-10

TD-501101

Rev. 02. feb. 2017 -GS.