

## Teknisk informasjon RBK-2 plan-DI

**RBK-2 plan-DI** er et serveringsmonter beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

**RBK-2 plan-DI** er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i monter Capacity in display	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBK-800-2-DI	10200850	4 x 1/1 GN	90 / 110 kg	1,13 m <sup>3</sup>
RBK-800-2-DI S	10200850	4 x 1/1 GN	70 / 90 kg	1,13 m <sup>3</sup>
RBK-1200-2-DI	10201250	6 x 1/1 GN	121 / 141 kg	1,68 m <sup>3</sup>
RBK-1200-2-DI S	10201250	6 x 1/1 GN	101 / 106 kg	1,68 m <sup>3</sup>
RBK-1600-2-DI	10201650	8 x 1/1 GN	136 / 156 kg	2,23 m <sup>3</sup>
RBK-1600-2-DI S	10201650	8 x 1/1 GN	116 / 127 kg	2,23 m <sup>3</sup>
RBK-2000-2-DI	10202050	10 x 1/1 GN	151 / 171 kg	2,65 m <sup>3</sup>
RBK-2000-2-DI S	10202050	10 x 1/1 GN	131 / 151 kg	2,65 m <sup>3</sup>

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Flensmål Dimension	Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension	Brønn i topplate Capacity well in top plate
RBK-800-2-DI	850 x 634 x 12 mm	810 x 588 mm	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-800-2-DI S	850 x 634 x 12 mm	810 x 588 mm	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1200-2-DI	1250 x 634 x 12 mm	1210 x 588 mm	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1200-2-DI S	1250 x 634 x 12 mm	1210 x 588 mm	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1600-2-DI	1650 x 634 x 12 mm	1610 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1600-2-DI S	1650 x 634 x 12 mm	1610 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-2000-2-DI	2050 x 634 x 12 mm	2010 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-2000-2-DI S	2050 x 634 x 12 mm	2010 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBK-800-2-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBK-800-2-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBK-1200-2-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBK-1200-2-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBK-1600-2-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 850 W	
RBK-1600-2-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	850 W /-10
RBK-2000-2-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 850 W	
RBK-2000-2-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	1250 W /-10

TD-500852 - Rev. 23. nov. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider [www.rustfriebergh.no](http://www.rustfriebergh.no)