

Teknisk informasjon RBVP-stål

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet Capacity	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBVP-stål-1GN	08751000	1 x 1/1 GN	32 / 42 kg	0,16 m ³
RBVP-stål-2GN	08752000	2 x 1/1 GN	52 / 62 kg	0,41 m ³
RBVP-stål-3GN	08753000	3 x 1/1 GN	72 / 82 kg	0,65 m ³
RBVP-stål-4GN	08754000	4 x 1/1 GN	92 / 107 kg	0,85 m ³
RBVP-stål-5GN	08755000	5 x 1/1 GN	112 / 127 kg	1,08 m ³
RBVP-stål-6GN	08756000	6 x 1/1 GN	132 / 148 kg	1,38 m ³

Modell Model	Flensmål Dimension	Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension
RBVP-stål-1GN	447 x 630 x 5 mm	424 x 603 mm
RBVP-stål-2GN	772 x 630 x 5 mm	749 x 603 mm
RBVP-stål-3GN	1097 x 630 x 5 mm	1074 x 603 mm
RBVP-stål-4GN	1422 x 630 x 5 mm	1399 x 603 mm
RBVP-stål-5GN	1747 x 630 x 5 mm	1724 x 603 mm
RBVP-stål-6GN	2072 x 630 x 5 mm	2049 x 603 mm

Modell Model	Strømart Kind of current
RBVP-stål-1GN	230 V - 1 - 50 HZ - 400 W
RBVP-stål-2GN	230 V - 1 - 50 HZ - 800 W
RBVP-stål-3GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1200 W
RBVP-stål-4GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1600 W
RBVP-stål-5GN	230 V - 1 - 50 HZ - 2000 W
RBVP-stål-6GN	230 V - 1 - 50 HZ - 2400 W

TD-500872 - Rev. 1 sept. 2023 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no