

Teknisk informasjon RBRM-VM

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBRM-VM 600	09900600	102 / 122 kg	0,78 m ³
RBRM-VM 800	09900800	132 / 142 kg	1,07 m ³
RBRM-VM 1000	09901000	152 / 162 kg	1,32 m ³
RBRM-VM 1200	09901200	172 / 184 kg	1,54 m ³
RBRM-VM 1600	09901600	192 / 207 kg	2,02 m ³

Modell Model	Mål Dimension	Kapasitet Capacity
RBRM-VM 600	602 x 650 x 900/1590 mm	3 x 1/1 GN
RBRM-VM 800	802 x 650 x 900/1590 mm	5 x 1/1 GN
RBRM-VM 1000	1002 x 650 x 900/1590 mm	6 x 1/1 GN
RBRM-VM 1200	1202 x 650 x 900/1590 mm	8 x 1/1 GN
RBRM-VM 1600	1602 x 650 x 900/1590 mm	11 x 1/1 GN

Modell Model	Strømart Kind of current
RBRM-VM 600	230 V - 1 – 50/60 HZ – 980 W
RBRM-VM 800	230 V - 1 – 50/60 HZ – 980 W
RBRM-VM 1000	230 V - 1 – 50/60 HZ – 1720 W
RBRM-VM 1200	230 V - 1 – 50/60 HZ – 1720 W
RBRM-VM 1600	230 V - 1 – 50/60 HZ – 2360 W

TD-500932 - Rev. 20. jun. 2022 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no