

Teknisk informasjon RBP

RBP er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare. Den er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBP-800	10300800	802 x 650 x 1550 mm	138 / 150 kg	1,08 m ³
RBP-800 S	10300800	802 x 650 x 1550 mm	118 / 130 kg	1,08 m ³
RBP-1200	10301200	1202 x 650 x 1550 mm	179 / 193 kg	1,63 m ³
RBP-1200 S	10301200	1202 x 650 x 1550 mm	159 / 173 kg	1,63 m ³
RBP-1600	10301600	1602 x 650 x 1550 mm	204 / 220 kg	2,18 m ³
RBP-1600 S	10301600	1602 x 650 x 1550 mm	184 / 200 kg	2,18 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i topplate Capacity well in top plate
RBP-800	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-800 S	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1200	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1200 S	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1600	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1600 S	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjølemedie Refrigerant	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBP-800	230 V - 1 – 50/60 HZ – 550 W	R290 - 0,150 kg	
RBP-800 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W		750 W /-10
RBP -1200	230 V - 1 – 50/60 HZ – 670 W	R290 - 0,150 kg	
RBP-1200 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W		750 W /-10
RBP-1600	230 V - 1 – 50/60 HZ – 670 W	R290 - 0,150 kg	
RBP-1600 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W		850 W /-10

TD-501010 - Rev. 07. aug. 2024 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

Sertifisert av  Nemko