

Teknisk informasjon RBK-SN

RBK-SN er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

RBK-SN er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBK-800-SN	10100810	802 x 650 x 1590 mm	148 / 150 kg	1,13 m ³
RBK-800-SN S	10100810	802 x 650 x 1590 mm	128 / 130 kg	1,13 m ³
RBK-1200-SN	10101210	1202 x 650 x 1590 mm	189 / 193 kg	1,68 m ³
RBK-1200-SN S	10101210	1202 x 650 x 1590 mm	169 / 173 kg	1,68 m ³
RBK-1600-SN	10101610	1602 x 650 x 1590 mm	214 / 220 kg	2,23 m ³
RBK-1600-SN S	10101610	1602 x 650 x 1590 mm	194 / 200 kg	2,23 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i topplate Capacity well in top plate
RBK-800-SN	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-800-SN S	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1200-SN	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1200-SN S	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1600-SN	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1600-SN S	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBK-800-SN	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBK-800-SN S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBK-1200-SN	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBK-1200-SN S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBK-1600-SN	230 V - 1 - 50/60 HZ - 850 W	
RBK-1600-SN S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	850 W /-10

TD-501021 - Rev. 08. des. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

Sertifisert av 