

Teknisk informasjon FFK

FFK er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

FFK er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
FFK-800	10150800	802 x 750 x 1590 mm	158 / 170 kg	1,33 m ³
FFK-800 S	10150800	802 x 750 x 1590 mm	158 / 150 kg	1,33 m ³
FFK-1200	10151200	1202 x 750 x 1590 mm	199 / 213 kg	1,88 m ³
FFK-1200 S	10151200	1202 x 750 x 1590 mm	179 / 193 kg	1,88 m ³
FFK-1600	10151600	1602 x 750 x 1590 mm	224 / 245 kg	2,43 m ³
FFK-1600 S	10151600	1602 x 750 x 1590 mm	204 / 225 kg	2,43 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i toppplate Capacity well in top plate
FFK-800	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
FFK-800 S	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
FFK-1200	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
FFK-1200 S	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
FFK-1600	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
FFK-1600 S	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
FFK-800	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	
FFK-800 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	850 W /-10
FFK -1200	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	
FFK-1200 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	850 W /-10
FFK-1600	230 V - 1 – 50/60 HZ – 1050 W	
FFK-1600 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	1130 W /-10

TD-501025 - Rev. 08. des. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

Sertifisert av 