

## Teknisk informasjon RBRM-2 plan

**RBRM-2 plan** er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

**RBRM-2 plan** er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBRM-800-2	10650800	802 x 650 x 1365 mm	138 / 140 kg	1,13 m <sup>3</sup>
RBRM-800-2 S	10650800	802 x 650 x 1365 mm	118 / 120 kg	1,13 m <sup>3</sup>
RBRM-1200-2	10651200	1202 x 650 x 1365 mm	179 / 183 kg	1,68 m <sup>3</sup>
RBRM-1200-2 S	10651200	1202 x 650 x 1365 mm	159 / 163 kg	1,68 m <sup>3</sup>
RBRM-1600-2	10651600	1602 x 650 x 1365 mm	204 / 210 kg	2,23 m <sup>3</sup>
RBRM-1600-2 S	10651600	1602 x 650 x 1365 mm	184 / 190 kg	2,23 m <sup>3</sup>

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i topplate Capacity well in top plate
RBRM-800-2	1	4 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-800-2 S	1	4 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1200-2	2	6 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1200-2 S	2	6 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1600-2	3	8 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1600-2 S	3	8 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBRM-800-2	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBRM-800-2 S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBRM-1200-2	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBRM-1200-2 S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBRM-1600-2	230 V - 1 - 50/60 HZ - 850 W	
RBRM-1600-2 S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	850 W /-10

TD-501031 - Rev. 08. des. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider [www.rustfriebergh.no](http://www.rustfriebergh.no)