

## Teknisk informasjon RBHL

**RBHL** er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

**RBHL** er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBHL-1085	10821085	1085 x 650 x 900/1660 mm	158 / 170 kg	1,40 m <sup>3</sup>
RBHL-1085 S	10821085	1085 x 650 x 900/1660 mm	138 / 150 kg	1,40 m <sup>3</sup>
RBHL-1410	10821410	1410 x 650 x 900/1660 mm	199 / 203 kg	1,80 m <sup>3</sup>
RBHL-1410 S	10821410	1410 x 650 x 900/1660 mm	179 / 193 kg	1,80 m <sup>3</sup>
RBHL-1750	10821750	1750 x 650 x 900/1660 mm	224 / 240 kg	2,23 m <sup>3</sup>
RBHL-1750 S	10821750	1750 x 650 x 900/1660 mm	204 / 220 kg	2,23 m <sup>3</sup>

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i toppplate Capacity well in top plate
RBHL-1085	1	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBHL-1085 S	1	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBHL-1410	2	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBHL-1410 S	2	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBHL-1750	3	15 x 1/1 GN	5 x 1/1 GN - 100 mm
RBHL-1750 S	3	15 x 1/1 GN	5 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBHL-1085	230 V - 1 – 50/60 HZ – 750 W	
RBHL-1085 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 350 W	750 W /-10
RBHL-1410	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	
RBHL-1410 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 350 W	850 W /-10
RBHL-1750	230 V - 1 – 50/60 HZ – 950 W	
RBHL-1750 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 350 W	850 W /-10

TD-501040 - Rev. 21. sept. 2018 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider [www.rustfriebergh.no](http://www.rustfriebergh.no)