

Teknisk informasjon KSÅ

KSÅ er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

KSÅ er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
KSÅ-U-900	10500910	900 x 700 x 900/1590 mm	148 / 150 kg	1,36 m ³
KSÅ-900	10500900	900 x 700 x 900/1590 mm	128 / 130 kg	1,36 m ³
KSÅ-U-1300	10501310	1300 x 700 x 900/1590 mm	189 / 193 kg	1,68 m ³
KSÅ-1300	10501300	1300 x 700 x 900/1590 mm	169 / 173 kg	1,68 m ³
KSÅ-U-1700	10501710	1700 x 700 x 900/1590 mm	214 / 220 kg	2,23 m ³
KSÅ-1700	10501700	1700 x 700 x 900/1590 mm	194 / 200 kg	2,23 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i toppplate Capacity well in top plate
KSÅ-U-900	1	4 x 2/3 GN	2 x 1/1 GN - 50 mm
KSÅ-900	---	4 x 2/3 GN	2 x 1/1 GN - 50 mm
KSÅ-U-1300	2	6 x 2/3 GN	3 x 1/1 GN - 50 mm
KSÅ-1300	---	6 x 2/3 GN	3 x 1/1 GN - 50 mm
KSÅ-U-1700	3	8 x 2/3 GN	4 x 1/1 GN - 50 mm
KSÅ-1700	---	8 x 2/3 GN	4 x 1/1 GN - 50 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
KSÅ-U-900	230 V - 1 - 50 HZ - 1200 W	
KSÅ-U-900 S	230 V - 1 - 50 HZ - 350 W	1410 W /-10
KSÅ-900	230 V - 1 - 50 HZ - 1300 W	
KSÅ-900 S	230 V - 1 - 50 HZ - 350 W	1230 W /-10
KSÅ-U-1300	230 V - 1 - 50 HZ - 1300 W	
KSÅ-U-1300 S	230 V - 1 - 50 HZ - 350 W	1715 W /-10
KSÅ-1300	230 V - 1 - 50 HZ - 1650 W	
KSÅ-1300 S	230 V - 1 - 50 HZ - 350 W	1410 W /-10
KSÅ-U-1700	230 V - 1 - 50 HZ - 1650 W	
KSÅ-U-1700 S	230 V - 1 - 50 HZ - 350 W	2060 W /-10
KSÅ-1700	230 V - 1 - 50 HZ - 1750 W	
KSÅ-1700 S	230 V - 1 - 50 HZ - 350 W	1715 W /-10

TD-501050 - Rev. 05. jul. 2018 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no